

# PVC SD-Schlauch Gruppe 10



## Einsatzbereich

Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen, in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft sowie der Düngerverteilung.

## Eigenschaften

- Flexibler Saug- und Druckschlauch
- Beständigkeit: Siehe Beständigkeitsliste PVC
- Farbe: Grün-transparent mit weißer Spirale, andere Farben auf Anfrage

## Konstruktion

- Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt

## Temperaturbereich

- -5°C bis +60°C

Beim Arbeiten mit Überdruck entsteht eine Längenzunahme, beim Unterdruck eine Längenabnahme. Dies ist bei der Montage unbedingt zu berücksichtigen.

Artikelnummer		Wandstärke	 kg			
<b>281578</b>	13 mm	2,1 mm	0,135 kg/m	55 mm	7 bar	Meterware
<b>280900</b>	19 mm	2,4 mm	0,2 kg/m	80 mm	7 bar	Meterware
<b>280903</b>	25 mm	2,5 mm	0,25 kg/m	110 mm	7 bar	Meterware
<b>280905</b>	32 mm	2,8 mm	0,32 kg/m	140 mm	7 bar	Meterware
<b>280907</b>	38 mm	3,2 mm	0,42 kg/m	180 mm	6 bar	Meterware
<b>281579</b>	50 mm	3,4 mm	0,64 kg/m	240 mm	5 bar	Meterware