

Flachschläuche



Einsatzbereich

Für die Befüllung von Industrieanlagen und Tanks sowie die pneumatische Druckförderung von pulvrigen bzw. körnigen Gütern und flüssigen Medien, Ausnahmen sind A1-Stoffe (z.B. Säuren, Laugen, Lösungsmittel oder Öle)

- Gute Griffigkeit aufgrund gerippter Schlauchdecke
- Widerstand $R < 1$ Megaohm
- Fixlängen mit bds. Storz-Kupplungen
- Alle Flachschläuche können auch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten gefertigt werden

Eigenschaften

- Höchst flexible Ausführung mit niedrigen Mindestbiegeradien
- Höchstabriebfeste Gummi- oder Gewebemischung

Konstruktion

- Seele: Naturkautschuksondermischung, elektr. leitfähig
- Decke: NBR-Gummi, elektr. leitfähig

Artikelnummer		Farbe/Material			
280479	D / 25 mm	Schwarz / Gummi	0,21 kg/m	16 bar	20 m
281475	C / 50 mm	Schwarz / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	5 m
281539	C / 50 mm	Schwarz / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	10 m
281431	C / 50 mm	Schwarz / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	15 m
281432	C / 50 mm	Schwarz / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	20 m
281433	C / 50 mm	Schwarz / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	25 m
280292	C / 50 mm	Weiß / Gewebe	0,26 kg/m	16 bar	5 m
280891	C / 50 mm	Weiß / Gewebe	0,26 kg/m	16 bar	10 m
280293	C / 50 mm	Weiß / Gewebe	0,26 kg/m	16 bar	15 m
280294	C / 50 mm	Weiß / Gewebe	0,26 kg/m	16 bar	20 m
281650	C / 50 mm	Gelb / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	5 m
281651	C / 50 mm	Gelb / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	10 m
281652	C / 50 mm	Gelb / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	15 m
281653	C / 50 mm	Gelb / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	20 m
281654	C / 50 mm	Gelb / Gummi	0,40 kg/m	16 bar	25 m
281519	B / 75 mm	Schwarz / Gummi	0,65 kg/m	16 bar	20 m
280296	B / 75 mm	Weiß / Gewebe	0,40 kg/m	16 bar	20 m
281611	A / 100 mm	Schwarz / Gummi	1,00 kg/m	16 bar	20 m
280307	A / 100 mm	Weiß / Gewebe	0,64 kg/m	16 bar	25 m