

Sava Prüfdruckkissen

Diese Prüfdruckkissen zeichnen sich durch ihre wirtschaftliche Konstruktion aus. Sie sind bis zur Größe von 200 mm mit einem in die Rohrblase integrierten Reifenventil ausgestattet. Die Prüfblasen anderer Größen sind mit einer Schnelkupplung ausgestattet. Die Ringösen auf der Prüfblase ermöglichen ein einfaches Anheben oder Herunterlassen.

Prüfdruckkissen

Artikelnummer	Anwendungsbereich Min Ø / Max. Ø					Bypass-Innen Ø
270150	100/200	2,5 bar	2,60 kg	350 mm	68 mm	1"
270151	150/300	2,5 bar	4,40 kg	590 mm	142 mm	1"
270152	200/400	2,5 bar	6,30 kg	635 mm	192 mm	2"
270153	350/600	2,5 bar	16,60 kg	868 mm	322 mm	2"
270161	500/800	2,5 bar	31,30 kg	1185 mm	472 mm	2"
270120	500/1000	1,5 bar	31,30 kg	1185 mm	472 mm	2"



Prüfdruckkissen kurz

Artikelnummer	Anwendungsbereich Min Ø / Max. Ø					Bypass-Innen Ø
270154	46/52	2,5 bar	0,17 kg	110 mm	45 mm	1/8"
270155	71/77	2,5 bar	0,32 kg	115 mm	70 mm	1/2"
270156	86/102	2,5 bar	0,59 kg	175 mm	85 mm	1/2"
270157	143/153	2,5 bar	1,88 kg	220 mm	142 mm	1"
270158	71/102	2,5 bar	0,35 kg	130 mm	70 mm	1/2"
270159	86/153	2,5 bar	0,63 kg	195 mm	85 mm	1/2"
270160	143/204	2,5 bar	2,03 kg	250 mm	142 mm	1"



Weitere Prüfdruckkissen auf Anfrage erhältlich