## Sava Rohrdichtkissen

Diese Rohrblasen zeichnen sich durch ihre wirtschaftliche Konstruktion aus. Sie sind bis zur Größe von 200 mm mit einem in die Rohrblase integrierten Reifenventil ausgestattet. Die Rohrblasen anderer Größen sind mit einer Schnellkupplung ausgestattet. Die Ringösen auf der Rohrblase ermöglichen ein einfaches Anheben oder Herunterlassen.

## Rohrdichtkissen

Artikelnummer	Anwendungs- bereich Min Ø / Max. Ø		kg		Ø
270130	100/200	2,5 bar	1,12 kg	535 mm	92 mm
270131	150/300	2,5 bar	1,90 kg	575 mm	142 mm
270132	200/400	2,5 bar	3,00 kg	635 mm	192 mm
270133	350/600	2,5 bar	8,40 kg	865 mm	322 mm
270103	500/1000	1,5 bar	17,30 kg	1185 mm	472 mm



## Rohrdichtkissen kurz

Artikelnummer	Anwendungs- bereich Min Ø / Max. Ø		kg		Ø
270135	46/52	2,5 bar	0,11 kg	102 mm	45 mm
270136	71/77	2,5 bar	0,23 kg	115 mm	70 mm
270137	86/102	2,5 bar	0,39 kg	175 mm	85 mm
270139	46/77	2,5 bar	0,11 kg	110 mm	45 mm
270140	71/102	2,5 bar	0,25 kg	130 mm	70 mm
270141	86/153	2,5 bar	0,42 kg	195 mm	85 mm
270142	143/204	2,5 bar	1,32 kg	250 mm	142 mm







Weitere Rohrdichtkissen auf Anfrage erhältlich