

Willkat PL 2K

Anwendungsbereiche:

Nichtschäumendes, elastifiziertes Zweikomponenten-Harz mit guter Haftung auch an feuchten Oberflächen zur Sanierung und Abdichtung von Abwasserkanälen und -leitungen.

- Tränkt Glasfasermatten (Advantex) oder Polyestervliese gut
- Haftet auch an feuchten Oberflächen
- Schäumt nicht, auch nicht bei Wasserzutritt
- Härtet in dünnen Schichten gut aus
- Schalung lässt sich gut entformen



Willkat PL 2K wird in zwei Komponenten geliefert. Unter dem Namen Willkat PL ist das System auch als Dreikomponentenharz mit variabler Dosierung der C-Komponente zur Steuerung der Abbindegeschwindigkeit erhältlich.

Vorteile:

- Schnell eingebracht: Zykluszeit ca. 60 min.
- Keine Geruchsbelästigung
- Kostengünstiges Reparaturverfahren

Lieferform:

Gebinde bestehend aus:

Komponente A	Komponente B
10 l = 14,9 kg im Weißblechkanister 250 ml = 0,37 kg in PVC-Dose	20 l = 22,6 kg im Weißblechkanister 500 ml = 0,57 kg in PVC-Dose

Andere Lieferformen auf Anfrage

Artikelnummern:

Artikelnummer	Bezeichnung
160417	Willkat 2K Sommer 35 kg Gebinde
160416	Willkat 2K Winter 35 kg Gebinde