







# PowerJet



- Hohe Flexibilität
- Robustheit
- Seele: Synth. Gummimischung
- Druckträger: 4 (WB2/WB15), 4+1 (WB20) oder 6 (WB3, WB20 DN20) Wickellagen, hochfester Stahldraht
- Decke: Synth. Gummimischung (bes. abriebfest und beständig gegen äußere Einflüsse)
- Temperatur:
  - WB 15/ WB 20:
    - Grundsätzlich bis 100°C
    - 70°C bis 90 °C Sicherheitsfaktor erhöht auf 3:1
    - Über 90°C Sicherheitsfaktor erhöht auf 4:1
  - WB 2:
    - -40°C bis +80°C

Bezeichnung	DN	Artikelnummer						
WB2	10	282374-08	9,5-10,5 mm	20,8 mm	1.250 bar	3.125 bar	230 mm	0,85-0,9 kg/m
	12	282367	12,5-13,5 mm	24,6 mm	1.100 bar	2.750 bar	230 mm	1,24-1,26 kg/m
	20	282369	18,5-20,5 mm	32,0 mm	1.000 bar	2.500 bar	250 mm	1,78-1,87 kg/m
WB15	10	282374-08-H	9,5-10,5 mm	21,4 mm	1.250 bar	3.125 bar	230 mm	0,85-0,9 kg/m
	12	282367-H	12,5-13,5 mm	25,4 mm	1.100 bar	2.750 bar	230 mm	1,24-1,26 kg/m
	20	282369-H	18,5-20,5 mm	31,8 mm	1.000 bar	2.500 bar	250 mm	1,78-1,87 kg/m
WB3	10	282375	9,5-10,5 mm	22,2 mm	1.350 bar	3.500 bar	150 mm	1,10 kg/m
	12	280810	12,5-13,5 mm	29,0 mm	1.400 bar	3.625 bar	250 mm	1,75-1,87 kg/m
	20	282380	18,5-20,5 mm	34,0 mm	1.350 bar	3.375 bar	300 mm	2,14 kg/m
WB20	12	280810-H	12,5-13,5 mm	29,5 mm	1.400 bar	3.500 bar	200 mm	1,75-1,87 kg/m
	20	283370	19,0 mm	35,0 mm	1.400 bar	3.500 bar	300 mm	2,53 kg/m

## Passende Armaturen:

Armatur	DN10	DN12	DN20
DKOS M24 x 1,5	X	X	
DKOS M36 x 2			X