



1 SN



Dieser Hochdruckschlauch findet seine Verwendung in der Kanal- und Rohrreinigung. Der 1 SN Schlauch ist geeignet für Hydrauliköle sowohl mineralische als auch biologische, Öle auf Polyglykolbasis, Wasser-Öl-Emulsionen und Wasser.

- Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
- Seele: Synthetischem Gummi
- Druckträger: Hochfestes Stahldrahtgeflecht
- Decke: Synthetischem Gummi, MSHA-flammhemmend zugelassen

Nennweite						
DN8	12,7 mm	15,0 mm	215 bar	860 bar	115 mm	0,24 kg/m
DN12	18,3 mm	20,6 mm	160 bar	640 bar	180 mm	0,41 kg/m
DN16	21,4 mm	23,7 mm	130 bar	520 bar	200 mm	0,45 kg/m
DN19	25,4 mm	27,7 mm	105 bar	420 bar	240 mm	0,58 kg/m

Artikelnummern:

Länge/ Nennweite	20m	40m	50m	60m	80m	100m	120m
DN8	280854	280855	-	-	280856	-	-
DN12	280857	280858	280480	280108	280859	282732	280860
DN16	-	-	-	-	281580	-	280311
DN19	-	280861	-	-	280862	-	280450

Alle in der Tabelle genannten Schlauchleitungen sind komplett mit Armaturen fachgerecht eingebunden.