



Trelleborg Canalkler 250S



Dieser Hochdruckschlauch findet seine Verwendung in der Kanal- und Rohrreinigung. Er zeichnet sich besonders durch die Beschaffenheit seiner sehr glatten Oberdecke aus. Durch diese sind sowohl seine Abriebwerte als auch sein Gleitverhalten geschätzte Eigenschaften seiner Anwender. Sie sind der Massstab für das zur Zeit Machbare.

Der 250 S ist nach den Vorschriften der Berufsgenossenschaft (ZH1/406) gefertigt.

- Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
- Seele: SBR schwarz, glatt
- Druckträger: 2 Textileinlagen geflochten
- Decke: NR/BR schwarz, glatt

Nennweite						
DN13	13,0 mm	25,6 mm	250 bar	625 bar	70 mm	0,45 kg/m
DN19	19,0 mm	31,6 mm	250 bar	625 bar	90 mm	0,61 kg/m
DN25	25,0 mm	39,3 mm	250 bar	625 bar	100 mm	0,9 kg/m
DN32	32,0 mm	47,6 mm	250 bar	625 bar	130 mm	1,12 kg/m
DN38	38,0 mm	54,0 mm	250 bar	625 bar	155 mm	1,35 kg/m

Artikelnummern:

Länge/ Nenn- weite	20m	40m	60m	80m	120m	150m	160m	180m	200m	240m
DN13	282623	282040	282042	282044	282046	-	-	-	-	-
DN19	-	282048	282612	282050	282052	-	-	-	-	-
DN25	-	282054	282613	282056	282058	-	282060	282062	282201	281978
DN32	-	282064	282614	282066	282068	-	282070	282072	282663	-
DN38	-	282074	-	282076	282078	282080	-	-	-	-

Alle in der Tabelle genannten Schlauchleitungen sind komplett mit Armaturen fachgerecht eingebunden.