



## Semperit IK 25



Dieser Hochdruckschlauch findet seine Verwendung in der Kanal- und Rohrreinigung. Durch sein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist er einer der attraktivsten Schläuche auf dem Markt. Er zeichnet sich durch seine witterungsbeständige Schlauchdecke als auch durch seine besonders korrosionsbeständigen Armaturen aus. Diese Eigenschaften verleihen dem Produkt aus dem Hause Semperit seinen hohen Verschleißschutz.

Der IK 25 ist nach Vorschriften der Berufsgenossenschaft (ZH1/406) gefertigt.

- Temperaturbereich: -35°C bis 80°C
- Seele: SBR schwarz, glatt
- Druckträger: 2 Textileinlagen geflochten
- Decke: NR/BR schwarz, glatt

Dieser Schlauch kann in allen Größen auch als Vorschlauch gefertigt werden.

Nennweite						
<b>DN13</b>	13,0 mm	25,0 mm	250 bar	625 bar	70 mm	0,46 kg/m
<b>DN19</b>	19,0 mm	31,0 mm	250 bar	625 bar	95 mm	0,61 kg/m
<b>DN25</b>	25,0 mm	39,0 mm	250 bar	625 bar	110 mm	0,86 kg/m
<b>DN32</b>	32,0 mm	48,0 mm	250 bar	625 bar	150 mm	1,27 kg/m

### Artikelnummern:

Länge/ Nenn- weite	20m	40m	60m	80m	120m	160m	180m	200m	220m	240m
<b>DN13</b>	286028	286000	286001	286002	286003	-	-	-	-	-
<b>DN19</b>	-	286004	286027	286005	286006	-	-	-	-	-
<b>DN25</b>	-	286007	-	286008	286009	286010	286011	286030	286012	286031
<b>DN32</b>	-	286013	286013	286014	286015	286016	286017	-	-	-

Alle in der Tabelle genannten Schlauchleitungen sind komplett mit Armaturen fachgerecht eingebunden.