

# Kalibrierschläuche

Zum Einbau können in der Streckensanierung Kalibrierschläuche als Hilfsmittel verwendet werden. Diese ermöglichen eine Sanierung mit offenem Ende falls nur ein Teilbereich einer Rohrleitung saniert werden soll oder man nicht die Möglichkeit hat den Liner im Nachgang zu öffnen.



## Beige (ungenäht, bis 80°C, Bogengängig bis 90°)

Artikelnummer	Nennweite	
282714-50	DN 100	50 m
282714-100	DN 100	100 m
282715-50	DN 125	50 m
282715-100	DN 125	100 m
282716-50	DN 150	50 m
282716-100	DN 150	100 m
282717-50	DN 200	50 m
282717-100	DN 200	100 m

## Orange (geschweißt, bis 80°C, Bogengängig bis 90°)

Artikelnummer	Nennweite	
282331-50	DN 100	50 m
282331	DN 100	100 m
282332-50	DN 125	50 m
282332	DN 125	100 m
282333-50	DN 150	50 m
282333	DN 150	100 m
282334-50	DN 200	50 m
282334	DN 200	100 m
282335-50	DN 250	50 m
282335	DN 250	100 m
282336-50	DN 300	50 m
282336	DN 300	100 m

## Lila (geschweißt, bis 50°C, extrem Bogengängig)

Artikelnummer	Nennweite	
281853	DN 100	Meterware (max. 100 m)
281854	DN 125	Meterware (max. 100 m)
281855	DN 150	Meterware (max. 100 m)
281856	DN 200	Meterware (max. 100 m)