

Willkat PL 2K

Anwendungsbereich:

Nichtschäumendes, elastifiziertes Zweikomponenten-Harz mit guter Haftung auch an feuchten Oberflächen zur Sanierung und Abdichtung von Abwasserkanälen und -leitungen.

- Tränkt Glasfasermatten (Advantex) oder Polyestervliese gut
- Haftet auch an feuchten Oberflächen
- Schäumt nicht, auch nicht bei Wasserzutritt
- Härtet in dünnen Schichten gut aus
- Schalung lässt sich gut entformen

Willkat PL 2K wird in zwei Komponenten geliefert. Unter dem Namen Willkat PL ist das System auch als Dreikomponentenharz mit variabler Dosierung der C-Komponente zur Steuerung der Abbindegeschwindigkeit erhältlich.

Vorteile:

- Schnell eingebracht: Zykluszeit ca. 60 min.
- Keine Geruchsbelästigung
- Kostengünstiges Reparaturverfahren

Lieferform:

Gebinde bestehend aus:

Komponente A

10 l = 14,9 kg im Weissblechkanister

250 ml = 0,37 kg in Weissblechdose

Komponente B

20 l = 22,6 kg im Weissblechkanister

500 ml = 0,57 kg in Weissblechdose

Andere Lieferformen auf Anfrage

Zulassungen und Gutachten:

DIBt-Zulassung

Trinkwasser- und grundwasserhygienische Prüfung (Hygiene-Institut, Gelsenkirchen)

Materialprüfungen an einem Liner zur partiellen Sanierung (Ingenieurbüro Siebert, Oststeinbek)

Für weitere Informationen siehe Tabelle auf Seite 53

(Sommer = 1% C-Komponente // Winter = 3% C-Komponente)

Artikelnummern:

Willkat 2K Sommer 35kg Gebinde = **160417**

Willkat 2K Winter 35kg Gebinde = **160416**